



L'ÉCLAT PAILLETÉ

PEINTURE PAILLETÉE

*Sans sous-couche
Sur bois, mélaminé, métal*

*Résistant aux taches et
chocs*



0,5L
10 teintes

L'Éclat Pailleté embellit vos meubles et objets d'éclats de paillettes. Une texture mate qui joue avec la lumière pour laisser refléter de fines particules étincelantes.

Elle est facile à appliquer et ne nécessite pas de sous-couche. Résistante aux taches et chocs, elle est lessivable.

LE MODE D'EMPLOI



séchage complet



La Brosse à
Lisser Libéron
ou rouleau
laqueur 5mm



nettoyage
à l'eau



0,5L = 5m²
1 commode

LA PRÉPARATION

Appliquez sur un support propre, sec et dépoussiéré.

- Sur BOIS VERNIS, LASURÉ, PEINT, MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ : lessivez (nettoyant à base de soude), rincez puis laissez sécher. Égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- Sur BOIS BRUT, MDF, OSB : égrenez au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- Sur CHÈNE et CHATIGNIER : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS TANNIQUES LIBÉRON..

L'APPLICATION

1. Versez le sachet de paillettes dans la peinture et mélangez soigneusement à l'aide d'une baguette en insistant sur les bords du pot. Laissez reposer 10min. Une fois insérées dans le pot, la durée de vie des paillettes est estimée à 20 jours.
2. Appliquez une 1ère couche à l'aide de la BROSSE A LISSER LIBERON dans le sens des veines du bois. Pour de grandes surfaces, préférez une application au rouleau laqueur. Laissez sécher 6h.
3. Appliquez une 2nde couche sur le même principe (sans égrenaient entre couches). Laissez sécher 12h. L'aspect pailleté est parfaitement révélé après l'application des 2 couches de peinture et le séchage complet.

GEMAAKT
in Frankrijk ~
FABRICATION
Française



Nuancier



Blanc

Gris perle

Clair de lune

Rose givré

Gris éclipse

Crépuscule

Mauve étincelle

Saturne

Gris comète

Noir

